

FOTECHEM 2076 WR

Blauer wasserbeständiger Siebfüller

1. Beschreibung

Wasserbeständiger Siebfüller, zum Beispiel für den Textil- oder Keramikdruck. Er trocknet an der Luft und hat eine niedrige Viskosität. Er wird mit wasserbasierten Farben oder Klebstoffen und mit wasserbeständigen Emulsionen eingesetzt. Farbe: Blau.

2. Anwendung

- Mit Pinsel, Rakel, Beschichtungsrinne oder einem Stück Karton bzw. Kunststoff auf die offenen Stellen der belichteten, ausgewaschenen und getrockneten Schablone auftragen, meist auf der Druckseite des Siebes.
- Gleichmäßig in das Gewebe einrakeln.
- Bei Bedarf und zur Verstärkung eine zweite Schicht von der Gegenseite des Siebes auftragen.
- 3 Stunden bei Raumtemperatur oder 30 Minuten bei 40-50 °C trocknen lassen.
- Die Wasserbeständigkeit lässt sich mit dem Härter FOTECHEM 2119 weiter erhöhen.

3. Entschichtung

FOTECHEM 2076 WR lässt sich schwer entfernen: ein Entschichtungsmittel für Siebdruckschablonen verwenden, als Paste oder Konzentrat.

Für lösemittelhaltige oder Wasser/Lösemittel-Farben einen Standard-Siebfüller wie FOTECHEM 2060, 2070 oder 2010 verwenden. Solange FOTECHEM 2076 WR auf dem Sieb ist, nur mit Wasser oder Testbenzin reinigen, niemals mit Lösemitteln.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht unserem heutigen Kenntnisstand über diese Produkte und ihre Anwendung. Sie stellt keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für jeden Einsatzzweck dar. Sie sind verpflichtet, eigene Prüfungen durchzuführen, um die Eignung für das beabsichtigte Verfahren zu bestätigen; Auswahl und Prüfung des Produkts für eine bestimmte Anwendung liegen allein in Ihrer Verantwortung.

Deutsche Fassung von A.BUISINE – serigraphie-boutique.fr, nach der technischen Information FOTECHEM 2076 WR von Foteco (SPT / Saati-Gruppe, Januar 2020).



4. Gesundheit und Sicherheit

Das Produkt kann bei Kontakt mit Haut oder Augen reizend wirken. Sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Industrieprodukt, von Kindern fernhalten.

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Schutzbrille tragen. Sicherheitsdatenblatt lesen.

5. Lagerung und Verpackung

Im verschlossenen Originalgebinde und kühl gelagert behält FOTECHEM 2076 WR seine Eigenschaften 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Gebinde: 1-kg-Dose.